



EC-1200 DIGITAALINEN JOHTOKYKYMITTARI



EC-1200 on pieni ja helppokäyttöinen laite, kun tarvitaan nopea ja tarkka kasteluveden mittaus.

Laitteessa on automaattinen kalibrointi ja lämpötilan kompensointi sekä mittaustietojen tallennustoiminto.

Mittarin käyttö

1. Aseta elektrodi vesinäytteeseen.
2. Käynnistä laite painamalla **MODE** näppäintä. Edellisen kalibroinnin päivämäärä näkyy näytöllä, jonka jälkeen vesinäytteen EC-luku ilmestyy näytölle. Odota, kunnes lukema tasaantuu ja lue mittaustulos.



Tekniset tiedot

Valmistaja	Nieuwkoop Aalsmeer	Elektrodi	lämpötilan kompensointi, sis. 100 cm kaapelin
Mittausalue EC	0 - 1999 μ S, 20/200 mS	Virtalähde	9 V paristo
Mittausalue °C	-5 / 60 °C	Käyttöaika	n. 250 tuntia
Ref. lämpötila	20 - 25 °C	Koko/paino	115 x 70 x 25 mm / 200 g
Muisti	80 mittausta	Varusteet	kalibrointinestepullo EC4, pikaohje, salkku
Työsk. lämpötila/Rh	0 - 60 °C / 20 -95 %	Takuu	1 vuosi (mittari)
Tarkkuus	0,1 mS/cm		
Erottelukyky	0,01 mS/cm		