

LANNOITEANNOSTELIJAT

Dosatron-annostelija	D3GL2BP	D45RE3	D9GL	D20GL2
Minimivirtaus	50 l/h	200 l/h	500 l/h	1000 l/h
Maksimivirtaus	3000 l/h	4500 l/h	9000 l/h	20 000 l/h
Säädettävä annostelu*	0,2 - 2 %	0,5 - 3 %	0,2 - 2 %	0,2 - 2 %
Toimintapaine	0,5 - 6,0 bar	0,5 - 5,0 bar	0,5 - 8,0 bar	0,12- 10 bar
Toimintalämpötila	5 - 40 °C	5 - 40°C	5 - 40°C	5 - 40 °C
Painehäviö	0,4 - 1,6 bar	0,2 - 1,7 bar	0,2 - 0,7 bar	0,2 - 0,9 bar
Ohitus vedelle	on	on	on	on
Liitäntä	R 3/4" UK	R11/4" UK	R11/2" UK	R2" UK
Paino	1,8 kg	3,2 kg	5,5 kg	18 kg
Suosittelava suodatin	Arkal ¾" tai 1"	Arkal 1"	Arkal 1½" super	Arkal 2"

* suositellaan käytettäväksi 10 % emoliuosta

Suosittellemme Arkal-lamellisuodatinta 130 micron (120 mesh, punaiset lamellit) tai tiheämpi, asennettavaksi ennen annostelijaa, jotta vältetään epäpuhtauksilta. Annostelijan tulopuolelle suositellaan hitaasti avautuvaa venttiiliä, jolla estetään mahdollisten paineiskujen vaikutus laitteeseen. Lisätietoa käyttöohjeessa. Kauden lopussa ja aina ennen käyttötaukoa laite kannattaa puhdistaa imemällä puhdasta vettä laitteen läpi.

