


## KASTELUN TEHOSTUSTA AMMATTILAISILLE UUDELLA PCJ-HCNL TIPPUSUUTTIMELLA



PCJ-HCNL on Revahon ja Netafimin kehittämä uuden sukupolven painekompensoitu ja jälkitippumaton tippusuutin. Suuttimia on saatavilla seuraavilla virtauksilla: 0,5 – 1,2 – 1,5 – 2,0 – 2,5 – 3,0 – 4,0 l/h.

Näiden suuttimien teho perustuu markkinoiden tehokkaimpaan labyrinttiin. Suutin on pienikokoinen ja vähiten altis tukkeutumiselle.



PCJ-HCNL on ensimmäinen tippusuutin, joka pysyy täysin suljettuna huuhtelun aikana. Se mahdollistaa automaattisen tai manuaalisen linjaston huuhtelun, lannoitteiden nopean vaihdon sekä linjastossa seisoneen vanhan veden korvaamisen tuoreella happirikkaalla vedellä.

Suuttimia on saatavilla tilauksesta valmiiksi koottuna tippukastelulinjana.

### Tekniset tiedot

|                                   |                          |
|-----------------------------------|--------------------------|
| Painekompensoitu, jälkitippumaton |                          |
| Virtaus                           | 1,2 l/h vaal. ruskea     |
|                                   | 2,0 l/h vaal. punainen   |
|                                   | 3,0 l/h vaal. sininen    |
|                                   | 4,0 l/h vaal. harmaa     |
| Avautumispain:                    | 1,0 – 1,3 bar            |
| Sulkeutumispain:                  | 0,18 bar                 |
| Huuhtelupain:                     | 0,8 bar                  |
| Min. toimintapain:                | 1,5 bar                  |
| Max. toimintapain:                | 3,5 bar                  |
| Puhdistusaineet:                  | happo, peroksidi, kloori |

### Toimintaperiaate PCJ-HCNL (2 l/h)

