



RICHEL – MUOVIKALVOT



Richel- muovikalvot on suunniteltu taimi- ja kasvihuoneiden kattamiseen. Nykyaikaisilla koneilla ekstrudoimalla (suulakepursottamalla) valmistetuista kolmikerrosmuoveista löytyy sopiva kate kaikkiin huoneisiin.

Muovityypit

Suomen olosuhteisiin on tarjolla kaksi eri kalvotyyppiä:

1. RICHEL INC AB
 - hyvät valonläpäisy- ja lämpöominaisuudet
 - anti-fog -käsittely
 - suunniteltu käytettäväksi kaksinkertaisena muovikatteenä
 - sopiva kalvo kattoon ja seiniin

2. RICHEL INC CR
 - erittäin hyvät valonläpäisy- ja lämpöominaisuudet
 - ei anti-fog -käsittelyä
 - suunniteltu käytettäväksi yksin- tai kaksinkertaisena muovikatteenä, kun tarvitaan parhaat valonläpäisyominaisuudet
 - sopiva kalvo seinien kattamiseksi

Käännä



Tekniset tiedot

OMINAISUUS	RICHEL INC AB	RICHEL INC CR
• väri	väritön	väritön
• paksuus	0.2 mm	0.2 mm
• max. käyttölämpötila	50° C	50° C
• vetolujuus	> 21 MPa	>21 MPa
• venyvyys	> 600 %	> 500 %
• suora valonläpäisy	90 %	92 %
• hajasäteilyn läpäisy	34 %	25 %
• lämpöominaisuudet (infrapunaheijastus 700-1400 cm ⁻¹)	83 %	83 %
	99 %	99 %
• UV-suodatus (aallonpituudet 200-370 nm)	kyllä	ei
• anti-fog käsittely	kyllä	ei
• asennus oikea puoli ylöspäin	kyllä	ei

Leveydet

RICHEL INC AB

Leveys (m)	Paino (kg/m)	Taitokset
3.60	0.72	2
4.50	0.90	2
7.25	1.45	2
8.80	1.76	2
10	2.00	4
11.20	2.24	4
12.50	2.50	4
13.50	2.70	8
15.00	3.00	4

RICHEL INC CR

Leveys (m)	Paino (kg/m)	Taitokset
4.5	0.90	-
5	1.00	-
5.5	1.10	-
6.50	1.30	-
7.25	1.45	4
8.80	1.76	4

Rullakoot Rullan pituus valittavissa.

Kiinnitys Richel-kiinnityslistoilla