



# UniRam™



## Tihkuletku hedelmätarhalle

- Suuttimessa leveä TurboNet™ virtauksen ohjaus ja laaja suodatusalue
- **UniRam CNL**, letku joka pysyy aina täynnä mikä takaa tasaisuuden ja poistaa märät alueet
- **UniRam RC**, patentoitu painekompensoitu letku, joka ylläpitää tasaisen virtauksen eri työpaineilla, varmistaen tarkan veden jaon
- **Juurten tunkeutumisen estomuuri**, laajat käytävät laskevat isot hiukkaset ulos



### Suuttimen tekninen tieto

Virtaus	l/h	1,0	1,6	2,3	3,5
Työpaine	bar	UniRam CNL		1,0 – 4,0	
		UniRam RC		0,5 – 4,0	
Sulkeutumispaine		UniRam CNL		0,14 bar	

### Tihkuletkun tekninen tieto

Malli	sisä Ø mm	seinämä mm	ulko Ø mm	max paine bar
17010	14,40	1,00	16,40	3,5
17012	14,60	1,20	17,00	4,0

### CNL 17010 Max. vaakapituus (m) 3,0 bar

Suutinväli (cm)	0,30	0,50	1,00
Virtaus (l/h)			
1,0	182	282	491
1,6	133	207	362
2,3	105	163	286

### CNL 17012 Max. vaakapituus (m) 3,0 bar


Suutinväli (cm)	0,30	0,50	1,00
Virtaus (l/h)			
1,0	189	292	507
1,6	128	200	351
2,3	109	170	296

### RC 17010 Max. vaakapituus (m) 3,0 bar

Suutinväli (cm)	0,30	0,50	1,00
Virtaus (l/h)			
1,0	196	304	531
1,6	144	224	392
2,3	113	177	310

### RC 17012 Max. vaakapituus (m) 3,0 bar

Suutinväli (cm)	0,30	0,50	1,00
Virtaus (l/h)			
1,0	204	316	549
1,6	150	232	405
2,3	118	183	320



PRESSURE COMPENSATED DRIPPER LINES