

pH-1200 DIGITAALINEN pH-MITTARI ESITE

PH-1200 on pieni ja helppokäyttöinen laite, kun tarvitaan nopea ja tarkka kasteluveden mittaus.

Laitteessa on automaattinen kalibrointi ja mittaustietojen tallennustoiminto. Lisävarusteina saatavilla lämpötila-anturi ja piikkianturi kasvualustasta mittaamiseen.



Mittarin käyttö

1. Poista elektrodin päätä suojaava kumisuoja ja aseta elektrodi vesinäytteeseen.
2. Käynnistä laite painamalla **MODE** näppäintä. Edellisen kalibroinnin päivämäärä näkyy näytöllä, jonka jälkeen vesinäytteen pH-luku ilmestyy näytölle. Odota, kunnes lukema tasaantuu ja lue mittaustulos.

Tekniset tiedot

Malli	pH-1200	Muisti 80 mittausta
Mittausalue	pH 0 - 14	Elektrodi Epoksivalu, BNC-liitin, 1 m johto
Mittausalue	°C -10 / 110 °C	Virtalähde 9 V paristo (6LR61)
Ref.lämpötila	20 - 25 °C	Käyttöaika n. 250 tuntia
Lämpötila-alue	0 - 60 °C	Koko/paino 115 x 70 x 25 mm / 250 g
Suht.kosteus	20 - 95 %	Varusteet kalibrointinestepullot pH4, pH7, KCL
		pH säilytysneste, käyttöohje, salkku
Tarkkuus	± 0,1	
Erottelukyky	± 0,01 pH	Takuu 1 vuosi (mittari)